

N-K

N-K kónus pre optimálny prenos upínacích síl a pre ochranu debnenia

Materiál:

- polyolefín PO

Použitie:

- pre optimálny prenos upínacích síl
- na ochranu debnenia a dištančnej rúrky
- súčasť systému s dištančnou rúrkou N-A a zátkou N-ST
- pre priemer rúrky 22 mm
- presah 10 mm

Návod na použitie:

Kónus (= plastový kužeľ) sa zasunie do dištančnej rúrky na jednej alebo na oboch stranách.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom z

Technické údaje:

Montážna dĺžka [mm]	10
Pre priemer rúrky [mm]	22

