

N-ST

N-ST zátka na uzavretie dištančných alebo hviezdicových rúrok po odstránení debnenia a kónusov

Materiál:

- polyolefín PO

Použitie:

- na zakrytie otvorov v dištančných rúrkach (bez zaistenia vodotesnosti)
- súčasť systému s dištančnou rúrkou N-A a kónusom N-K
- dĺžka zátky 20 mm
- pre priemer rúrky 22 mm

Návod na použitie:

Po odstránení debnenia, napínacej kotvy a kónusu sa zátka zatlačí gumovou paličkou do upínacieho otvoru. Na uľahčenie zatlačenia je možné ako pomôcku použiť druhú, obrátenú zátku.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

| | |
|------------------------|----|
| Dĺžka zátky [mm] | 20 |
| Pre priemer rúrky [mm] | 22 |
| Priemer D1 [mm] | 20 |
| Priemer D2 [mm] | 23 |

