



Likodrain WLC pro lineární odvod dešťové vody z plochy

Materiál:

- žlab – kopolymer polypropylenu
- mříž – kopolymer polypropylenu / pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- pro plochy pro pěší a cyklisty
- třída zatížení A15
- vysoká odolnost povětrnostním vlivům (mráz, UV záření)
- vysoká kapacita odvodnění
- snadná montáž, napojování bez mezikusů

Návod k použití:

1. fáze – výkopové práce

Před provedením výkopu je třeba naplánovat potřebné rozměry výkopu a způsob vedení odvodnění včetně prostoru pro beton a jeho výztuž. Poklad musí mít dostatečnou únosnost.

2. fáze – betonování

Vytvořte betonové podloží do předepsané výšky tak, aby mělo dostatečný spád pro odvod vody. V případě požadavku na vysokou únosnost je třeba provést adekvátní výztuž betonu.

3. fáze – uložení žlabů

Pokládejte žlaby od místa výstupu a zajistěte, aby nedošlo k jejich posunutí při betonáži. Průběžné i kolmé napojování se provádí nasunutím konce žlabu na profilované místo druhého žlabu. Před kolmým napojením je třeba vyřezat příslušné naznačené otvory ve žlabu. Otvory pro napojování potrubí vyřezáme podél lemu na žlabu vhodným nástrojem tak, aby se vstupní potrubí napojovalo zevnitř lemu a aby výstupní potrubí bylo napojeno vně lemu.

Dokončete instalaci potřebných odtoků a aplikujte vrstvu betonu do maximální předepsané výšky podle projektu. Během betonáže musí být mřížky položeny na žlabu, aby se zabránilo jakékoliv deformaci žlabu kvůli tlaku betonu. V případě požadavku na vysokou únosnost je třeba opět provést adekvátní výztuž betonu. Beton dobře zhutněte, tak aby byla vyplněny všechny mezery mezi žebrovaním žlabu. Montáž redukce proveďte pomocí lepidla na polypropylen a fixačních šroubů.

4. fáze – dokončení

Finální vrstva by měla být je nejméně 3-5 mm nad rovinou mříže.

Bezpečnostní instrukce:




Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Objednané množství je zabaleno ve smršťovací fólii. Skladování bez zvláštních omezení s vyloučením nešetného zacházení. Redukce, mříže, žlaby a krytky jsou baleny samostatně.



Certifikace a značky:

Výrobek byl posouzen a nese CE-značení ve shodě s harmonizovanou normou EN 1433.



Technické údaje:

Délka žlabu/mříže [mm]	1000
Šířka žlabu C [mm]	110
Šířka koncovky A [mm]	100
Výška koncovky H [mm]	54 (typ 3,5) 69 (typ 5)
Šířka mříže [mm]	PP - 102 ZN - 102
Vnitřní hloubka žlabu [mm]	35 (typ 3,5) 50 (typ 5)
Průměr boční vpusti na žlabu nebo na koncovce B [mm]	40 (typ s hloubkou žlabu 35 mm) 40-50 (typ s hloubkou žlabu 50 mm)
Průměr dolní výpusti [mm]	40 – 50 – 63 – 75 a 80
Třída zatížení	A15 (plochy pro pěší a cyklisty)


Redukce: 80/110


Montáž redukce pomocí lepidla na polypropylen a fixačních šroubů.

Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.