

## G-KL2 PVC

**G-KL2 PVC lišta klenbová** pro ochranu a vyztužení hran oblouků různých poloměrů v suché výstavbě a stavbách z pórobetonu

**Materiál:**

- PVC

**Použití a výhody:**

- pro estetické ukončení omítek na hraně klenbového rohu
- ochrana rohu proti mechanickému poškození
- pro řešení jakéhokoliv poloměru oblouku
- dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádry
- bez rizika koroze

**Návod k použití:**

Lištu připevňujeme sponkovačkou k podkladu. Poté nanese tmel pro sádkartonové konstrukce po hranu na liště a stáhneme do roviny.

**Bezpečnostní instrukce:**

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

**Balení, skladování a transport:**

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

**Certifikace a značky:**

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčeno pro stavbu



**Technické údaje:**

Délka lišty [mm]	2500; 3000
Šířka ramen [mm]	23,5 x 23,5
Tloušťka ramen [mm]	1,1

