LifolTec FPS-PT

LifolTec FPS-PT je fólia na vytvorenie parotesnej vrstvy v konštrukciách plochých striech ako ochrana tepelnej izolácie proti vlhkosti

Materiál:
- polyetylén

Použitie a výhody:
- vysoký difúzny odpor
- jednoduchá inštalácia
- dlhá životnosť
- prispieva k dlhodobej a správnej funkcii tepelných izolácií

Návod na použitie:
Fólia sa používa v skladbách plochých striech na interiérovej strane tepelnoizolačnej vrstvy ako zábrana proti prenikaniu vzdušnej vlhkosti do tepelnoizolačného materiálu. Predpokladom správnej funkcie je kvalitné prevedenie, najmä tesné opracovanie spojov fólie a napojenie na ďalšie stavebné konštrukcie. Na tesné napájanie jednotlivých pásov fólie použijeme LifolTec tesniacu pásku. Na tesné napojenie fólií na ostatné materiály a konštrukcie použijeme LifolTec butylovú tesniacu pásku. Minimálny odporúčaný presah pásov je 15 cm.
Inštalácia fólie sa vykonáva rozvinutím role po povrchu – viď. obrázok

Bezpečnostné inštrukcie:
Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:
Je nutné vylúčiť extrémne teploty a najmä dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu..

Normy a certifikácia:
Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13984 Hydroizolačné pásy a fólie - Plastové a gumové parozábrany - Definície a charakteristiky.

Technické údaje:

	LifolTec FPS-PT 015	LifolTec FPS-PT 020
Hrúbka [mm]	0,15 (± 8 %)	0,20 (± 8 %)
Reakcia na oheň	trieda F	
Vodotesnosť	vodotesný pri 2 kPa	
Šírka [m]	4 (± 2 %)	
Dĺžka [m]	50 (±0,4)	

Vydané 12. 5. 2026.
Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnej tolerancie.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.sk