

## Zátka Ø 70 mm

**Zátka Ø 70 mm** pro zápusťnou montáž hmoždinek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- EPS, grafitový EPS

### Použití a výhody:

- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvar zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu
- varianty provedení: s prolisem, bez prolisu
- snadná a rychlá montáž
- tloušťka zátky 15 mm, průměr zátky 70 mm

### Návod k použití:

Po dokončení zápusťné montáže hmoždinky nasadíme zátku dle typu izolantu a dotlačíme do finální pozice, aby zátko lícovala s povrchem izolantu.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici.

### Certifikace:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

### Technické údaje:

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Materiál                                                    | EPS 70F, grafitový EPS               |
| Barva                                                       | bílá; šedá                           |
| Průměr zátky [mm]                                           | 70                                   |
| Tloušťka zátky [mm]                                         | 15                                   |
| Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ [W/mK] | 0,037 (EPS)<br>0,031 (grafitový EPS) |
| Třída reakce na oheň                                        | E                                    |

