

Zakrývací fólie polorukáv

Zakrývací fólie polorukáv pro ochranu stavebních výplní a ostatních konstrukcí před barvou, prachem a jiným znečištěním.

Materiál:

- LDPE-R

Použití a výhody:

- pro zakrytí nábytku a ochranu stavebních výplní
- separační vrstva do podlah
- šířka role 1 m, po rozložení 2 m
- varianty tloušťky: 50 µm, 100 µm a 200 µm
- barevné varianty: transparentní, černá

Návod k použití:

Fólii používáme v interiéru pro zakrytí konstrukcí a předmětů proti znečištění. Rozložením fólie získáme dvojnásobnou šířku (2 m). Výrobek není určen pro styk s potravinami. Výrobek je vhodný k recyklaci.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích v LDPE fólii. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Typ produktu (číslo)	50 µm/ 2x50m černá (330.050250.01) 50 µm/2x50m (330.0250.05)	100 µm/ 2x25m (330.0225) 100 µm/ 2x50m (330.0250.01) 100 µm/ 2x50m černá (330.0250.03)	200 µm/ 2x50m (330.0250.04)
Šířka [mm]	1000	1000	1000
Šířka po rozložení [mm]	2000	2000	2000
Tloušťka [µm]	50	100	200
Délka role [m]	50	25; 50	50
Barva	transparentní, černá	transparentní, černá	transparentní
Aditivum	vápenec (+barva u černé varianty)	vápenec (+barva u černé varianty)	vápenec



Vydáno 12. 8. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.