

EPS a MW zátky pro ThermoDrive-V2

EPS a MW zátky pro zápusťnou montáž hmoždinek ThermoDrive-V2 08 v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- EPS, grafitový EPS, MW

Použití a výhody:

- pro zápusťnou montáž hmoždinek ThermoDrive-V2 08
- eliminuje vznik tepelného mostu
- snižuje bodový činitel prostupu tepla
- tvár zátky zajišťuje její spolehlivé usazení a lícování s povrchem izolantu
- varianty provedení: zátky EPS TD-V2 bílá, zátky EPS TD-V2 šedá, zátky EPS TD-V2 malá bílá, zátky MW TD-V2
- snadná a rychlá montáž
- tloušťka zátky 15 mm, průměr zátky 65 mm

Návod k použití:

Po dokončení zápusťné montáže hmoždinky nasadíme zátku dle typu izolantu a dotlačíme do finální pozice, aby zátky lícovala s povrchem izolantu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici.

Certifikace:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Typ	zátky EPS TD-V2 bílá	zátky EPS TD-V2 šedá	zátky EPS TD-V2 malá bílá	zátky MW TD-V2
Materiál	EPS 70F	grafitový EPS	EPS 70F	MW
Barva	bílá	šedá	bílá	-
Průměr zátky [mm]	65	65	13	65
Tloušťka zátky [mm]	15	15	20	15
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/mK]	0,037	0,031	0,037	0,035
Třída reakce na oheň	E	E	E	A1

Vydáno 15. 9. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.